

ADVANTEX®

开关和信号选择

ES - Electric Switching

ES 电子监控开关

提供如下监控信号端口：按压锁体推杆外出，或通过授权钥匙进入引起的锁舌回缩。ES(电子监控开关)可与其他安防产品配合使用，配备的常开或常闭触点满足不同通道要求，比如激活远程闪灯或报警器产品等。产品已通过美国UL认证，以及美国统一建筑规范标准UBC 7-02。

用于10/40系列通道锁

EX - Request to Exit

本产品用于紧急或消防出入口处，当推杆按压下去时，信号将传送至报警器，因此监控出入口处。用于10/40系列通道锁。用于10/40系列通道锁，30系列带棒眼通道锁，20/21/50/51系列明装竖杆式通道锁，60/61/62/63/70/71/80/81/82/83系列隐藏式竖杆通道锁。

EXxW - Weatherized Request to Exit



当推杆在潮湿的户外环境中被按压时，将有信号输出。

其他门禁产品组合使用，本产品会传输NC或NO信号至控制器，控制器则远程打开发音器或频闪，控制磁力锁或触发出入口系统延迟。

本产品已被列为UL认证消防安保五金装备，并通过了UBC标准压力测试，符合以下标准：Mil 810F(G), 509.4 - 盐雾测试，Mil 810F(G), 506.4 - 暴雨测试，UL1034-34 气温测试标准34 (35°C-66°C) UL-防尘测试543。适用于10/40系列通道锁，30系列带棒眼通道锁，20/21/50/51系列明装竖杆通道锁。

EXV - Request to Exit High Current / Voltage

针对电压高至2.0安培的装置，比如电磁锁，锁扣或者马达，本产品可以控制他们的电压/电流。

适用于10/40系列通道锁，30系列带棒眼通道锁，20/21/50/51系列明装竖杆通道锁，60/61/62/63/70/71/80/81/82/83系列隐藏式竖杆通道锁。

Also available -

EXVxW (Weatherized Request to Exit High Current / Voltage)



本产品符合以下标准：Mil 810F(G), 509.4 - 盐雾测试，Mil 810F(G), 506.4暴雨测试，UL1034-34 气温测试标准34 (35°C-66°C) UL-防尘测试543。适用于10/40系列通道锁，30系列带棒眼通道锁，20/21/50/51系列明装竖杆通道锁。

LX - Latch Bolt Monitor

本产品具有内路信号开关，可监控锁舌状态。当和门开关合用时，门开或关都有信号显示，当有人试图改变锁舌状态（例如撬锁）锁舌监控会即刻发出警报，因此本产品具备极高的安全性能。本品通常会发送信号给保安或监控中心。门被打开之前，本产品便会发出锁舌回缩的信号。

适用于10/40系列通道锁

本产品可以与以下产品组合使用：Advantex ER，电子部件包括EA, ED, EE, EEExER, EX, EXV, AND EXxW.

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety and Security Door Hardware
Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn